

Контроллер центральный «Дон-Турбо»

Получение в диспетчерском пункте данных от контроллеров, систем телеметрии, в режиме передачи информации с вычислителей расхода энергоресурсов по GSM в «сквозном канале».



Отличительные особенности

- Среднее количество опрашиваемых приборов учета: 50 в час.
- Интерфейсы для подключения к ПК: RS-232, USB.
- Поддерживаемые каналы связи: GSM, GPRS.
- Протокол обмена данными:
 - «прозрачный канал».
- Скорость обмена данными настраиваемая: 9600, 2400, 1200 Бод.
- Размещение антенны:
 - для исполнения с маркировкой «ai»: внутри корпуса;
 - для исполнения с маркировкой «ao» предусмотрен выход для подключения внешней антенны;
- Питание контроллера: от внешней сети через адаптер питания.
- Напряжение питания: 7-30В.
- Потребляемая мощность: не более 12 Вт.
- Габаритные размеры и масса: 135x75x50 мм, не более 0,4 кг.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: trb@nt-rt.ru