

Контроллеры «Дон-Турбо» с упрощенным функционалом



- Сбор данных с вычислителей расхода энерго-ресурсов.
- Обмен данными в сетях GSM/GPRS, передача данных с измерительного оборудования в диспетчерский пункт.

Режимы работы

- как контроллер для передачи данных по каналам связи (подключение вычислителей через RS-232, RS-485);
- как преобразователь интерфейсов;
- для прямого подключения к ДП.



Отличительные особенности

- количество подключаемых приборов учета: от 1 до 255 (через RS-485);
- поддерживаемые интерфейсы: RS-232, RS-485, USB.
- поддерживаемые каналы связи: GSM, GPRS;
- протокол обмена данными:
 - «прозрачный канал».
- скорость обмена данными настраиваемая: 9600, 2400, 1200 Бод.
- размещение антенны:
 - для исполнения с маркировкой «а1»: внутри корпуса
 - для исполнения с креплением на din-рейку, а также с маркировкой «а0», предусмотрен выход для подключения внешней антенны.
- питание контроллера: от внешней сети через адаптер питания.
- напряжение питания: 7-30В.
- потребляемая мощность: не более 12 Вт.
- габаритные размеры и масса:
 - для исполнения в стандартном корпусе: 135x75x50 мм, не более 0,4 кг;
 - для исполнения с креплением на din-рейку: 35x90x60 мм, не более 0,3 кг.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: trb@nt-rt.ru