

Пулы модемные

- обеспечение обмена данными с контроллерами систем телеметрии и телемеханики одновременно по нескольким каналам сотовой связи GSM.
- оборудование поставляется в составе аппаратно-программного комплекса «ДОНТЕЛ», а также может применяться для организации сбора данных с контроллеров систем телеметрии других производителей.

Варианты исполнения

- по количеству модемов: ПМ-4 и ПМ-08, 4 и 8 модемов соответственно.
- по внешним интерфейсам для подключения к управляющей ПЭВМ: USB-2.0, Ethernet.

Отличительные особенности

- среднее количество опрашиваемых приборов учета: 50 в час для каждого модема.
- частота сети GSM - 850 / 900 /1800/ 1900 МГц
- скорость передачи данных (в одном канале связи) - 14400 Бод
- интерфейс SIM карты - 3 В;
- максимальная длина соединительного кабеля:
 - до 3 м для USB
 - до 100 м для Ethernet.
- питание от сети 220 В.
- размещение антенн – по умолчанию комплектация модемного блока антеннами.
- в дополнительной комплектации – антенный блок.
- Габаритные размеры и масса:
 - ПМ – 04 Блок модемный** 200x300x130 мм, не более 2,8 кг.
 - ПМ – 04 Блок антенный** 200x300x130 мм, не более 1,9 кг.
 - ПМ – 08 Блок модемный** 300x400x180 мм, не более 6,0 кг.
 - ПМ – 08 Блок антенный** 300x400x180 мм, не более 3,8 кг.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: trb@nt-rt.ru